



PENETRATING SPRAY

Сильнодействующая проникающая жидкость в виде аэрозоля, содержащая дисульфид молибдена. Наносимое распылением сильнодействующее смазывающее вещество с проникающей способностью, способствующее быстрому и эффективному разъединению заржавевших или заевших резьбовых соединительных или крепежных деталей. Содержит способствующий демонтажу дисульфид молибдена, и ингибиторы коррозии, образующие защитную пленку от дальнейшего воздействия коррозии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прекрасная проникающая способность в ржавчине, окалине, смазке, маслах и т.д. ...
- Дисульфид молибдена способствует демонтажу/разъединению
- Защитная пленка обеспечивает краткосрочную защиту от коррозии
- Эффективное и быстродействующее средство

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Идеально удаляет избыточное количество масла, смазки, или загрязнения.
- Встряхните баллончик, и тщательно наносите средство на расстоянии около 10-30 см (4-12 дюймов)
- В случае серьезного заедания, может потребоваться нанесение через несколько минут повторного покрытия
- Перед демонтажем, подождите некоторое время для проникновения средства
- Перед применением, проверьте совместимость средства с окрашенными поверхностями, покрытиями или резинами.

Technical and Safety Data Sheets are available from:

Fax Back Facility : +44 (0)113 232 2770

Web Site : www.rocol.com

Customer Service : +44 (0)113 232 2700

Issue 1402b: 09/06/03

1

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

www.rocolshop.com

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.

ROCOL is a trade mark of ITW Inc.

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance of our products, for which reason it is given without responsibility.

TECHNICAL DATA

