



Z30

Восковая пленка для долговременной защиты от коррозии вне помещений.

Идеально подходит для долговременной защиты машинного оборудования, грузоподъемников, автопогрузчиков, подземных/заглубленных сооружений, морских платформ и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон рабочих температур от -20°C до 110°C
- Сверхпрочная восковая пленка, обеспечивающая длительную защиту от коррозии
- Прекрасная защита от коррозии вне помещений сроком до 2 лет
- Хорошие обезвоживающие характеристики
- Хорошее проникновение
- В некоторых приложениях может обеспечивать пленочное покрытие с небольшими смазывающими свойствами
- Идеально подходит для защиты от коррозии открытых металлических частей вне помещений
- Не содержит силиконов или хлорированных растворителей

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Наносится кистью, окутанием или распылением, в зависимости от необходимости
- Для обеспечения максимальной защиты, обеспечьте полное и тщательное покрытие

Technical and Safety Data Sheets are available from:

Web Site : www.rocol.com
Customer Service : +44 (0)113 232 2700

Issue Sept-07g

1

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.

ROCOL is a trade mark of ITW Inc.

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance of our products, for which reason it is given without responsibility.



Z30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (стандартные значения)

Внешний вид в жидком виде	Коричневая воскообразная жидкость
Внешний вид пленки	Слабо-коричневая воскообразная пленка
Толщина пленки	Приблизительно 40-50 микрон
Запах	Вишня/миндаль
Тип основы	Парафиновый воск
Растворитель	Углеводородный растворитель
Пропеллент, газ-распылитель (только для аэрозоля Z30 SPRAY)	Диоксид углерода
Диапазон рабочих температур	от -20°C до 110°C
Срок защиты	До 2 лет вне помещений
Испытание коррозионной устойчивости, солевой туман (ASTM B-117)	
1000 часов при 35°C	0% коррозии
Инвентарный номер NATO (аэрозоль)	4210-99-301-4734
Хранение	Хранить в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей, при температуре ниже 50°C.
Размер упаковки – код партии	Аэрозоль 300мл - p/c 37020, 5л - p/c 37022, 20л - p/c 37028

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.

ROCOL is a trade mark of ITW Inc.

The information in this publication is based on our experience and reports from customers.
There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance
of our products, for which reason it is given without responsibility.